

MAXI SALADETTE FICHE TECHNIQUE

MPS3



MPS3

| Dimensions (mm) | Extérieur | Intérieur |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Largeur | 1420** | 1320 |
| Profondeur | 861 | 614 |
| Hauteur | 864* | 487 |
| Porte ouverte | | 390 |
| Capacité | | |
| Capacité L (Comptoir) | | 336 |
| Capacité L (12 x bacs GN1/3 100mm) | | 45.6 |

*Étagère de préparation disponible en option et augmente la hauteur à 1057mm

**Largeur avec support couvercle latéral : 1482mm

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Intérieur et extérieur en inox avec fond de cuve embouti facilitant le nettoyage
- Conçue pour fonctionner dans une température ambiante de +43°C
- Système frigorifique à haut rendement pour une performance optimale
- Rappel de porte assurant le maintien de la température intérieure, et réduisant la consommation d'énergie
- Circulation d'air unique avec un rideau d'air à +1°C
- Les découpes des saladettes acceptent 12 bacs GN1/3 de profondeur 100mm (non fournis)
- Support couvercle
- Régulateur CoolSmart à affichage digital et facile d'utilisation
- Température de conservation réglable
- Dégivrage automatique
- Résistances anti-condensation
- Glissières anti-basculement
- Crémaillères amovibles pour faciliter le nettoyage
- Roulettes non-traçantes dont deux avec frein
- Isolation polyuréthane à faible PRG et une valeur PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) de zéro

OPTIONS

- Bac inox GN 1/3
- Arrière en inox
- Plan de travail extensible (augmente la hauteur à 870mm et la profondeur à 941mm)
- Étagère de préparation (augmente la hauteur à 1057mm)



MAXI SALADETTE FICHE TECHNIQUE

MPS3

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Température (°C) | +1/+4°C |
| Tension de raccordement | 230V/50Hz/1Ph |
| Prise (A) | 13 |
| Dégivrage | Automatique - Gaz |
| Niveau sonore (dBA) | 67 |

Accessoires

| | |
|--------------------------|----|
| Grilles | 6 |
| Glissières | 4 |
| Bacs GN 1/3 (non inclus) | 12 |

Information électrique / énergétique - réfrigérant HFC

| | |
|---|-------|
| Réfrigérant | R134a |
| Intensité (A) mise en route | 26.7 |
| Intensité (A) fonctionnement | 7 |
| Dégagement calorifique (W) ^{***} | 1390 |

NOTES IMPORTANTES:

^{***}Dégagement calorifique (à -10°C à une T° ambiante de 32°C).

Rajouter 50mm sur la profondeur pour butée d'espacement.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Williams Silver Frost
2 rue Conventionnel Huguet
23000 GUERET
France

T +33 5 55 52 27 88
F +33 5 55 62 10 61
E info@williams-refrigeration.fr
W www.williams-refrigeration.fr

