

COMPTOIRS SALADETTES FICHE TECHNIQUE

SALADETTE **SU10CT**



SU10CT

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	885	805
Profondeur	734	533
Hauteur	882	460
Porte Ouverte		358
Découpe Saladette	686 x 307	
Capacité		
Capacité L	252	

SALADETTE **SU15CT**



SU15CT

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	1226	1146
Profondeur	734	533
Hauteur	882	460
Porte Ouverte		530
Découpe Saladette	1038 x 307	
Capacité		
Capacité L	358	

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Intérieur et extérieur en inox avec fond de cuve embouti facilitant le nettoyage
- Poignée intégrale pour une meilleure prise en main - facile à nettoyer et sans prise pour la salissure
- Rappel de porte assurant le maintien de la température intérieure, et réduisant la consommation d'énergie
- Joint de porte ballon assurant une étanchéité parfaite et un maintien de la température intérieure - facile à nettoyer et à remplacer
- Fournies avec 2 grilles rilsanisées par porte en standard
- Glissières anti-basculement
- Crémaillères amovibles pour faciliter le nettoyage
- Isolation polyuréthane 75mm à faible PRG et une valeur PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) de zéro
- Régulateur CoolSmart à affichage digital et facile d'utilisation
- Les découpes des saladettes acceptent des bacs GN1/3 et GN1/6 (non fournis)
- La température de conservation est de +4/+8°C
- Roulettes à l'arrière et pieds réglables à l'avant pour la stabilité
- Système frigorifique ventilé à l'avant assurant une performance optimale
- Conçu pour fonctionner dans une température ambiante de +43°C
- Groupe frigorifique à air, entièrement automatique
- Les eaux de dégivrage sont évaporées grâce à la chaleur du compresseur
- Contrôle d'étanchéité à l'hélium

OPTIONS

- Planche à découper polypropylène (dépasse de 95mm)
- Planche à découper disponible dans d'autres couleurs (sur demande)



COMPTOIRS SALADETTES FICHE TECHNIQUE

	SU10CT	SU15CT
Température	+1/+4°C	+1/+4°C
Classe Climatique	-	-
Tension de raccordement	230V/50Hz/1Ph	230V/50Hz/1Ph
Prise (A)	13	13
Dégivrage	Automatique - naturel cyclique	Automatique - naturel cyclique
Niveau sonore	59	59
Accessoires fournies		
Grilles	4	4
Glissières	8	8
Information électrique / énergétique		
Réfrigérant	R290	R290
Classe énergétique	-	-
Consommation d'énergie (kW / 24hrs)	-	-
Intensité (A) mise en route	6.6	6.6
Intensité (A) fonctionnement	1.06	1.06
Dégagement calorifique (W)*	692	692

NOTES IMPORTANTES:

*Dégagement calorifique (à -10°C à une T° ambiante de 32°C).

La mise en place de tout meuble réfrigéré nécessite une ventilation adéquate. Laisser un espace libre de 500mm au dessus de l'appareil pour la ventilation et la maintenance.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Williams Silver Frost
2 rue Conventionnel Huguet
23000 GUERET
France

T +33 5 55 52 27 88
F +33 5 55 62 10 61
E info@williams-refrigeration.fr
W www.williams-refrigeration.fr

