# ARMOIRE JADE BI TEMPERATURE POSITIVE ET NEGATIVE
FICHE TECHNIQUE

## **VJ1** ARMOIRE 1 PORTE

VJ1

| Dimensions (mm) | Ext. | Int. |
|---|---|---|
| Largeur | 727 | 567 |
| Profondeur | 824 | 665 |
| Hauteur | 1960 | 1411 |
| Porte Ouverte | | 567 |
| **Capacité** | | |
| Capacité L | | 620 |

## **VVJ1** ARMOIRE DOUBLE PORTES

VVJ1

| Dimensions (mm) | Ext. | Int. |
|---|---|---|
| Largeur | 727 | 567 |
| Profondeur | 880 | 667 |
| Hauteur | 1960 | 572* |
| Porte Ouverte | | 567 |
| **Capacité** | | |
| Capacité L | | 189* |

## **VJ2** ARMOIRE 2 PORTES

VJ2

| Dimensions (mm) | Ext. | Int. |
|---|---|---|
| Largeur | 1400 | 1240 |
| Profondeur | 824 | 665 |
| Hauteur | 1960 | 1411 |
| Porte Ouverte | | 567 |
| **Capacité** | | |
| Capacité L | | 1295 |

*par section

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- La température de fonctionnement de tous les modèles peut être réglée en fonction des types d'aliments spécifiques, par exemple :

| | | |
|---|---|---|
| e.g. | Réfrigérateur | +1/+4°C |
| | Produits frais | 0/+3°C |
| | Viande | -2/+2°C |
| | Fromage | +5/+8°C |
| | Glace | -10/-21°C |
| | Congélateur | -18/-22°C |

- Extérieur en acier inoxydable alimentaire et intérieur en aluminium
- Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facile
- Poignée de porte intégrée sur toute la hauteur, facile à saisir
- Portes à fermeture automatique avec serrure à barillet
- Joints de porte magnétiques type « ballon » assurant une étanchéité à 100 %
- Équipé de 3 clayettes en fil d'acier plastifié format GN 2/1 par compartiment, avec glissières anti-basculement
- Système de rayonnage amovible
- Isolation en polyuréthane injecté haute densité de 80 mm, à faible PRG (potentiel de réchauffement global) et sans ODP (appauvrissement de la couche d'ozone)
- Roulettes pivotantes robustes, non marquantes, avec freins
- Groupe frigorifique amovible monté sur le dessus
- Technologie de compresseur à vitesse variable pour une meilleure efficacité énergétique, un contrôle précis de la température, une fiabilité accrue et un fonctionnement plus silencieux
- Commande tactile capacitive CoolSmart, avec écran IP55 facile à nettoyer
- Bouton de mise en veille
- Conçu et fabriqué pour fonctionner efficacement jusqu'à une température ambiante de 43 °C
- Groupe de condensation à air, entièrement automatique
- L'eau de dégivrage est vaporisée grâce à la chaleur recyclée du compresseur
- Test d'étanchéité à l'hélium haute performance
- Alarme sonore et visuelle de température haute/basse
- Connexion Wi-Fi intégrée. Williams Connectivity est une solution IoT basée sur le cloud, fournissant des données de performance en temps réel des équipements Williams, incluant la surveillance à distance de la température et des capacités de diagnostic
- La connexion à des systèmes de supervision tiers tels que les systèmes de gestion technique du bâtiment (BMS) est possible via des équipements propriétaires. Veuillez contacter Williams pour plus d'informations

## OPTIONS

- Clayettes supplémentaires / glissières pour bacs
- Charnières de porte à gauche
- Pieds réglables à la place des roulettes (ajouter 10 mm à la hauteur)
- Câble hélicoïdal
- Intérieur en acier inoxydable

www.williams-refrigeration.fr

# ARMOIRE JADE BI TEMPERATURE POSITIVE ET NEGATIVE
## FICHE TECHNIQUE

| | VJ1 | VVJ1 | VJ2 |
|---|---|---|---|
| Température | -22/+8°C | -22/+8°C | -22/+8°C |
| Classe Climatique | Classe 5 (40°C) | Classe 5 (40°C) | Classe 5 (40°C) |
| Tension de raccordement | | 230V/50Hz/1Ph | |
| Prise (A) | 13 | 13 | 13 |
| Dégivrage | Automatique - électrique | Automatique - électrique | Automatique - électrique |
| Niveau sonore (dBA) | 61 | 61 | 70 |
| **Accessoires fournies** | | | |
| Grilles | 3 | 6 | 6 |
| Glissières | 6 | 6 | 6 |
| **Information électrique / énergétique** | | | |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 |
| Classe énergétique | C | D | C |
| Consommation d'énergie (kW / 24hrs)** | 4.48 | 4.6 | 8.3 |
| Intensité (A) mise en route | 10.3 | 27 | 6.5 |
| Intensité (A) fonctionnement | 1.2 | 3.89 | 2.04 |
| Dégagement calorifique (W)*** | 504 | 2 x 554 | 1068 |
| Puissance électrique (kW) | 0.281 | 0.654 | 0.766 |

### NOTES IMPORTANTES:

**Consommation d'énergie est testée selon EN16825 en 24hrs.

***Dégagement calorifique (à -10°C à une T° ambiante de 32°C).

La mise en place de tout meuble réfrigéré nécessite une ventilation idoine. Laisser un espace libre de 500mm au dessus de l'appareil pour la ventilation et la maintenance.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Williams Silver Frost
2 rue Conventionnel Huguet
23000 GUERET
France

T +33 5 55 52 27 88
F +33 5 55 62 10 61
E info@williams-refrigeration.fr
W www.williams-refrigeration.fr